



2. Ikke for 4WD kjøretøy (Quattro, 4x4, 4Motion,...)
3. Ikke for kjøretøy med EDC-system (elektronisk spjeldstyring)
4. Ikke for kjøretøy med selvreguleringskontroll, eller bare hvis selvreguleringskontrollen kan justeres tilsvarende.
6. Sideindikatorene må forskyves / endres. De kan bestilles fra en autorisert forhandler med Alfa-Romeo bestillingsnummer 46 226 698. Vennligst se produsentens spesifikasjoner for priser.
10. Kun for kjøretøy med klammediameter på 50 mm på foraksel.
21. Kun for 4WD-kjøretøy (Quattro, 4x4, 4Motion, ...)
31. Vårt sett kan kun brukes i kombinasjon med forkortede støtdempere!
33. Den nevnte senkehastighet er den effektive senkning. Fabrikkreduksjonen er allerede vurdert.
34. Det er kun 2 fremre akseljærer inkludert i leveransen.
35. Vi anbefaler at du reduserer suspensjonsbegrenseren til 30 mm.
36. For kjøretøy med serie sports suspensjoner, bruk bare vårt komplette suspensjonssett.
41. Kjøretøyets nivelleringskontroll på bakakselen må justeres etter senkning.
42. Inkludert kjøretøy med selvreguleringskontroll
43. Ikke for kjøretøy med luftfjæring.
44. Ikke for kjøretøy med automatisk girkasse.
45. Kun for kjøretøy med automatisk girkasse.
46. Ikke for kjøretøy med Esprit-, Avantgarde- eller Sport-suspensjonsutstyr.
47. Utgått produkt, tilgjengelig mens forsyningen varer.
48. Et separat festepunkt for ABS-kabelen må opprettes på kjøretøy med ABS
49. Avstanden mellom de nedre monteringshullene på frontdemperne skal være 54 mm. Trenger å måles i kjøretøyet.
50. Ikke for kjøretøy med gassdrevne driftsmotorer.
51. Kun bakfjær er inkludert i leveransen. Fronthøydejustering på standard torsjonsstang.
52. Vi anbefaler å forkorte den opprinnelige suspensjonsbegrensningen til 45 mm.
53. Ikke for kjøretøy med OEM sportsfjæring.
54. Senkeområdet må kontrolleres i henhold til kravene i TÜV-sertifikatet. Kjøretøyene er fabrikkutrustet med forskjellige fjærgummiseter. Den maksimale senkning kan oppnås ved å bruke 1-punkts fjærgummi seter. Senkeområdet kan varieres tilsvarende ved bruk av 3-punkts eller 5-punkts gummi (gummiene er kun tilgjengelig i OE). Vennligst se produsentens spesifikasjoner for priser.
55. For å senke fra 45 mm og mer, en modifisering ved bruk av et svingbar konvertering sett Art. ZB50-008, Pris 95, - € kan være nødvendig for å forbedre hjulklingen mellom stabilisator og drivaksel.
56. En tilpasning av fjærsetet (flensing) kan være nødvendig.
57. Kontroller at rullebjelken og styrearmene er minst 5 mm fra chassiset. Hvis ikke, bør chassiset endres etter behov.
58. Unntatt turbo ladede bensinmotorer
59. V-Tec modeller